

Ventana de guillotina doble **WinGuard® Vinyl**

DH5560

El modelo DH5560 WinGuard® Vinyl de PGT está diseñado para ofrecer una resistencia superior a los impactos, eficiencia energética y un estilo atemporal. Como parte de la serie WinGuard® Vinyl, el modelo DH5560 está concebido tanto para obras de construcción nueva como para proyectos de sustitución, especialmente en zonas costeras o propensas a huracanes, donde la seguridad y el rendimiento son fundamentales.



Lo que puede esperar

RESISTENCIA EXCEPCIONAL

- Marco y hoja soldados
- Las llaves de esquina SecureConnect garantizan un rendimiento óptimo en ventanas de cualquier tamaño
- El enclavamiento de aluminio integrado proporciona mayor resistencia y permite tamaños más grandes con presiones de diseño más elevadas

FÁCIL APERTURA Y CIERRE

- Las manillas ComfortLift facilitan el manejo y ofrecen la opción de añadir estilo
- La hoja empotrada se inclina hacia dentro para facilitar la limpieza y mantener la hoja en el marco
- El sistema de equilibrio de fuerza constante proporciona una apertura y un cierre suaves y fáciles
- Sistema de equilibrio en espiral: característica estándar en ventanas de mayor tamaño que garantiza la facilidad de manejo de la hoja

OPCIONES DE HERRAJES

- El pestillo de ventilación permite la entrada de aire fresco sin abrir la ventana por completo
- Dispositivo de control de apertura de ventanas: certificado según la norma ASTM F2090
- El travesaño de unión biselado mejora el atractivo visual del perfil
- Travesaño de elevación opcional para un método de apertura alternativo
- Manillas de elevación cómodas disponibles en acabados mejorados
- Líneas de visión limpias con herrajes discretos



Diseñada para rendir

- Disponible en los siguientes estilos de marco: brida, aleta de clavo, canal en J, caja/patas iguales
- Profundidad del marco de 3 1/2"
- Llave de esquina SecureConnect
- Brida delantera de doble pared de 5/8"

Tamaños mínimos y máximos

CONFIGURACIÓN	TAMAÑO MÍNIMO (TAMAÑO REAL DEL MARCO DLO)	TAMAÑO MÁXIMO (TAMAÑO REAL DEL MARCO DLO)
X/X igual	16 1/4" x 26 1/2" o 17 1/2" x 23 1/2"	54" x 84"
ProView X/X	16 1/4" x 31" o 17 1/2" x 28"	54" x 84"
Hoja personalizada X/X	16 1/4" x 32"	54" x 84"

Vidrio de eficiencia energética

El vidrio templado opcional añade resistencia adicional, y el vidrio opaco o antilluvia deja pasar la luz mientras protege la privacidad.

TIPO DE VIDRIO	VALOR U	SHGC
Energy Shield	0.35	0.29
Energy Shield con rejillas	0.35	0.26
Argón/Energy Shield	0.31	0.29
Argón/Energy Shield con rejillas	0.31	0.26
Energy Shield Max	0.34	0.20
Energy Shield Max con rejillas	0.34	0.18
Argón/Energy Shield Max	0.31	0.20
Argón/Energy Shield Max con rejillas	0.31	0.18
SolarControl LowE2	0.35	0.19
SolarControl LowE2 con rejillas	0.35	0.17
Argón/SolarControl LowE2	0.31	0.18
Argón/SolarControl LowE2 con rejillas	0.31	0.17

Nota: Todos los valores se basan en LIG de 7/8" (1/8", cámara de aire, PVB de 5/16"), salvo que se indique lo contrario.



VENTANA DE GUILLOTINA DOBLE
WINGUARD VINYL

Consulte la información adicional
sobre el producto y la garantía en línea.

Cree un estilo personalizado

Realce los espacios de su hogar con una variedad de opciones de acabado y configuraciones de rejilla.

OPCIONES DE ACABADO

ESTÁNDAR

Blanco

Beige

Bronce


Negro

BICOLOR

Negro
Blanco

Bronce
Blanco

TIPOS DE REJILLA



Tradicional con simulación de divisiones de 7/8"



Rejilla plana entre vidrios de 9/16"



Rejilla plana entre vidrios de 13/16"



Rejilla contorneada entre vidrios de 1"

Para obtener más información, consulte la guía técnica del producto.



Construya con audacia eligiendo una gama de estilos de ventanas y puertas PGT con amplias vistas, marcos y herrajes contemporáneos.

pgtwindows.com/product/double-hung-window-dh5560/