

Puerta corrediza de vidrio **WinGuard® Aluminum**

SGD770

La puerta corrediza de vidrio 770 WinGuard® Aluminum está diseñada para ofrecer una resistencia excepcional a los impactos, un funcionamiento fluido y vistas amplias, tanto en espacios residenciales como comerciales. Fabricado con un robusto marco de aluminio y vidrio laminado resistente a los impactos, el modelo SGD770 proporciona una protección fiable contra huracanes, intrusos y condiciones climáticas adversas, mientras que maximiza la luz natural y crea transiciones fluidas entre el interior y el exterior. Disponible en múltiples configuraciones de paneles, colores de marco, tintes de vidrio y opciones de herrajes, esta puerta corrediza de vidrio ofrece una gran flexibilidad de diseño para adaptarse a cualquier visión arquitectónica.



Lo que puede esperar

VISTAS ESPECTACULARES

- Hasta ocho paneles de puerta de vidrio se desplazan horizontalmente a lo largo de los rieles
- Ampliaciones de hasta 40 pies para vistas ininterrumpidas y una gran fuente de luz natural
- Disponible en configuraciones en esquina y empotradas

MÁXIMO RENDIMIENTO

- Opciones de alto rendimiento disponibles para satisfacer todas sus necesidades de presión de diseño

HERRAJES

- El mecanismo de cierre de doble punto proporciona mayor seguridad para su hogar al impedir que los paneles se salgan de los rieles
- Rodillos en tándem de alta resistencia para un fácil manejo con la yema de los dedos
- Tornillos de montaje e instalación ocultos para un acabado elegante y pulido
- Disponibles con tiradores salientes o empotrados



Diseñada para rendir

- Disponible en configuraciones de paso, empotradas y en esquina
- Disponible con hasta 8 paneles y 4 rieles
- Versión para ventanas de encimera disponible
- Disponible con vidrio laminado y vidrio aislante laminado

Tamaños mínimos y máximos

CONFIGURACIÓN	TAMAÑO MÍNIMO (TAMAÑO REAL DEL MARCO DLO)	TAMAÑO MÁXIMO (TAMAÑO REAL DEL MARCO DLO)
Con paso directo o empotrado, y esquinas de 90 o 135	Las dimensiones mínimas de la puerta son 43" x 78". Las dimensiones mínimas de la unidad de ventana son 43" x 30".	Panel de 5' x 8' o panel de 4' x 10'

Vidrio de eficiencia energética

El vidrio templado añade resistencia adicional, y el vidrio opaco o antilluvia deja pasar la luz mientras protege la privacidad.

TIPO DE VIDRIO	VALOR U	SHGC
Energy Shield	0.69	0.28
Energy Shield con rejillas	0.71	0.25
Argón/Energy Shield	0.66	0.28
Argón/Energy Shield con rejillas	0.67	0.25
Energy Shield Max	0.69	0.22
Energy Shield Max con rejillas	0.71	0.20
Argón/Energy Shield Max	0.65	0.22
Argón/Energy Shield Max con rejillas	0.67	0.19
SolarControl LowE2	0.70	0.20
SolarControl LowE2 con rejillas	0.71	0.18
Argón/SolarControl LowE2	0.66	0.20
Argón/SolarControl LowE2 con rejillas	0.67	0.18

Nota: Todos los valores se basan en LIG de 1" (3/16", cámara de aire de 3/8", PVB de 7/16"), salvo que se indique lo contrario.



**PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO
WINGUARD ALUMINUM**

Consulte la información adicional sobre el producto y la garantía en línea.

PGT Construya con audacia eligiendo una gama de estilos de ventanas y puertas PGT con amplias vistas, marcos y herrajes contemporáneos.

pgtwindows.com/product/preferred-sliding-glass-door-sgd770/

Cree un estilo personalizado


Realce los espacios de su hogar con una variedad de opciones de acabado y configuraciones de rejilla.

OPCIONES DE ACABADO

ESTÁNDAR

Blanco
Bronce
Negro
Anodizado transparente

TIPOS DE REJILLA



En relieve/
plano
de 1"



Rejilla plana
entre vidrios
de 9/16"

Para obtener más información, consulte la guía técnica del producto.