

Ventana abatible **WinGuard® Aluminum**

CA740

La ventana abatible 740 WinGuard® de PGT combina la estética moderna con un rendimiento superior, tanto para aplicaciones residenciales como comerciales. Diseñado para abrirse hacia el exterior mediante una manivela suave y fácil de usar, el modelo CA740 ofrece una excelente ventilación y unas vistas sin obstáculos. Su marco de vinilo multicámara y sus avanzadas opciones de vidrio aislante proporcionan una eficiencia energética excepcional, lo que ayuda a mantener los espacios interiores cómodos y a reducir los costos energéticos. Disponible en una amplia gama de colores de marco, estilos de rejillas y tintes de vidrio, el modelo CA740 se puede personalizar para complementar cualquier diseño arquitectónico. Con su construcción duradera, su acabado de bajo mantenimiento y su sistema de cierre seguro, esta ventana abatible ofrece una combinación perfecta de estilo, funcionalidad y tranquilidad.



Lo que puede esperar

RESISTENCIA EXCEPCIONAL

- Vidrio resistente a impactos
- El robusto marco de aluminio garantiza un rendimiento duradero

DISEÑO MODULAR

- Disponible en unidades simples, dobles o triples para una apertura versátil hacia la izquierda o la derecha
- Combinela con una ventana de toldo y una panorámica abatible con panel fijo a juego para una mayor flexibilidad de diseño

HERRAJES/RESISTENCIA EXCEPCIONAL

- Sistema de cierre multipunto para mayor resistencia y seguridad
- La manilla empotrada no interfiere en los tratamientos de ventana
- Bisagra lavable para facilitar la limpieza desde el interior de la vivienda
- Opción de bisagra de salida: mejora que cumple con el requisito de salida de 1 sola operación para desbloquear la ventana
- Los herrajes permanecen ocultos cuando la rejilla de ventilación está cerrada
- Dispositivo limitador de ventilación: limita la apertura a una esfera de 4"

Diseñada para rendir

- Bisagras de salida y lavables disponibles
- Marco de brida
- Profundidad del marco de 2 3/4"
- Brida de 1/2"

Tamaños mínimos y máximos*

CONFIGURACIÓN	TAMAÑO MÍNIMO (TAMAÑO REAL DEL MARCO DLO)	TAMAÑO MÁXIMO (TAMAÑO REAL DEL MARCO DLO)
x	18 1/2" x 17"	37" x 63" o 33 1/2" x 84"
xx	37" x 17"	74" x 63"
xox 1/4-1/2-1/4	74"x 18"	134"x 63"
xox 1/3-1/3-1/3	55 1/2" x 18"	111" x 63"

* El marco de brida aumentará las dimensiones mínimas y máximas en 1" tanto en anchura como en altura.

Vidrio de eficiencia energética

El vidrio templado opcional añade resistencia adicional, y el vidrio opaco o antilluvia deja pasar la luz mientras protege la privacidad.

TIPO DE VIDRIO	FACTOR U	SHGC
Energy Shield	0.65	0.29
Energy Shield con rejillas	0.67	0.27
Argón/Energy Shield	0.62	0.29
Argón/Energy Shield con rejillas	0.64	0.26
Energy Shield Max	0.65	0.20
Energy Shield Max con rejillas	0.67	0.19
Argón/Energy Shield Max	0.62	0.20
Argón/Energy Shield Max con rejillas	0.63	0.19
SolarControl LowE2	0.66	0.20
SolarControl LowE2 con rejillas	0.67	0.18
Argón/SolarControl LowE2	0.63	0.19
Argón/SolarControl LowE2 con rejillas	0.64	0.18

Nota: Todos los valores se basan en LIG de 7/8" (1/8", cámara de aire de 7/16", PVB de 5/16"), salvo que se indique lo contrario.



VENTANA ABATIBLE
WINGUARD ALUMINUM

Consulte la información adicional
sobre el producto y la garantía en línea.



Construya con audacia eligiendo una gama de estilos de ventanas y puertas PGT con amplias vistas, marcos y herrajes contemporáneos.

pgtwindows.com/product/casement-window-ca740

Cree un estilo personalizado

Realce los espacios de su hogar con una variedad de opciones de acabado y configuraciones de rejilla.

OPCIONES DE ACABADO

ESTÁNDAR

Blanco
Bronce
Negro
Anodizado transparente

TIPOS DE REJILLA



Relieve/
plano de
1"



Rejilla plana
entre vidrios
de 9/16"

Para obtener más información, consulte la guía técnica del producto.