



PGT WINDOWS
and DOORS

Ventana de guillotina simple **WinGuard® Vinyl**

SH5500A

La ventana de guillotina simple SH5500 WinGuard® Vinyl de PGT está diseñada para ofrecer una resistencia excepcional a los impactos, eficiencia energética y una belleza duradera. Concebido para satisfacer las exigencias de las regiones costeras y propensas a los huracanes, el modelo 5500 cuenta con opciones de vidrio de alto rendimiento, una estructura de vinilo robusta y diseños personalizables que se adaptan a una variedad de aplicaciones residenciales y comerciales ligeras.



Lo que puede esperar

RESISTENCIA EXCEPCIONAL

- Marco y hoja soldados
- Las llaves de esquina SecureConnect garantizan un rendimiento óptimo en ventanas de cualquier tamaño
- El enclavamiento de aluminio integrado proporciona mayor resistencia y permite tamaños más grandes con presiones de diseño más elevadas

FÁCIL APERTURA Y CIERRE

- Las manillas ComfortLift facilitan el manejo y ofrecen la opción de añadir estilo
- La hoja empotrada se inclina hacia dentro para facilitar la limpieza y mantener la hoja en el marco
- El sistema de equilibrio de fuerza constante proporciona una apertura y un cierre suaves y fáciles
- Sistema de equilibrio en espiral: característica estándar en ventanas de mayor tamaño que garantiza la facilidad de manejo de la hoja

OPCIONES DE HERRAJES

- El pestillo de ventilación permite la entrada de aire fresco sin abrir la ventana por completo
- Dispositivo de control de apertura de ventanas: certificado según la norma ASTM F2090
- El travesaño de unión biselado mejora el atractivo visual del perfil
- Travesaño de elevación opcional para un método de apertura alternativo
- Manillas de elevación cómodas disponibles en acabados mejorados
- Líneas de visión limpias con herrajes discretos



Diseñada para rendir

- Disponible en los siguientes estilos de marco: brida, aleta de clavo, canal en J, caja/patas iguales
- Profundidad del marco de 3 1/2"
- Llave de esquina SecureConnect
- Brida delantera de doble pared de 5/8"

Tamaños mínimos y máximos

CONFIGURACIÓN	TAMAÑO MÍNIMO (tamaño real del marco DLO)	TAMAÑO MÁXIMO (tamaño real del marco DLO)
O/X	16 1/4" x 23 1/2"	52 1/8" x 84" 54" x 84"
ProView O/X	16 1/4" x 28"	52 1/8" x 84" 54" x 84"
Hoja personalizada O/X	16 1/4" x 28"	52 1/8" x 91 13/16" 54" x 91 3/4"

* Los tamaños mínimos/máximos pueden variar según la forma. Consulte el sistema de cotización para conocer los tamaños específicos de cada forma.

Vidrio de eficiencia energética

El vidrio templado opcional añade resistencia adicional, y el vidrio opaco o antilluvia deja pasar la luz mientras protege la privacidad.

TIPO DE VIDRIO	VALOR U	SHGC
Energy Shield	0.33	0.31
Energy Shield con rejillas	0.33	0.28
Argón/Energy Shield	0.29	0.30
Argón/Energy Shield con rejillas	0.29	0.27
Energy Shield Max	0.32	0.21
Energy Shield Max con rejillas	0.32	0.19
Argón/Energy Shield Max	0.29	0.21
Argón/Energy Shield Max con rejillas	0.29	0.19
SolarControl LowE2	0.33	0.20
SolarControl LowE2 con rejillas	0.33	0.18
Argón/SolarControl LowE2	0.30	0.19
Argón/SolarControl LowE2 con rejillas	0.30	0.18

Nota: Todos los valores se basan en LIG de 1" (1/8", cámara de aire, PVB de 5/16"), salvo que se indique lo contrario.



VENTANA DE GUILLOTINA SIMPLE
WINGUARD VINYL

Consulte la información adicional sobre el producto y la garantía en línea.



Construya con audacia eligiendo una gama de estilos de ventanas y puertas PGT con amplias vistas, marcos y herrajes contemporáneos.

pgtwindows.com/product/single-hung-window-sh5500

Cree un estilo personalizado

Realce los espacios de su hogar con una variedad de opciones de acabado y configuraciones de rejilla.

OPCIONES DE ACABADO

ESTÁNDAR	BICOLOR
Blanco	Negro Blanco
Beige	Bronce Blanco
Bronce	
Negro	

TIPOS DE REJILLA



Tradicional con simulación de divisiones de 7/8"



Rejilla plana entre vidrios de 9/16"



Rejilla plana entre vidrios de 13/16"



Rejilla contorneada entre vidrios de 1"

Para obtener más información, consulte la guía técnica del producto.