



PGT WINDOWS
and DOORS

Ventana de toldo **WinGuard® Vinyl**

AW5540

La ventana de toldo 5540 WinGuard® Vinyl de PGT está diseñada para ofrecer una resistencia excepcional a los impactos, eficiencia energética y un estilo atemporal. Diseñada para abrirse hacia fuera desde la parte inferior mediante una cómoda manivela, esta ventana de toldo permite la ventilación incluso en días lluviosos, mientras que ofrece un cierre seguro y hermético cuando está cerrada. Su robusto marco de vinilo multicámara y su vidrio resistente a los impactos la convierten en una excelente opción para viviendas situadas en regiones costeras o propensas a huracanes.



Lo que puede esperar

DISEÑO MODULAR

- Permite flexibilidad en el diseño para múltiples configuraciones de ventanas
- Funciona bien como ventana independiente o complementaria

HERRAJES

- El sistema de cierre multipunto añade una capa adicional de resistencia y seguridad
- La manilla empotrada no interfiere en los tratamientos de ventana
- Bisagra lavable para facilitar la limpieza desde el interior de la vivienda



Diseñada para rendir

- Disponible en los siguientes estilos de marco: brida, aleta de clavo, canal en J, caja/patas iguales
- Profundidad del marco de 3 1/2"
- Llave de esquina SecureConnect
- Brida delantera de doble pared de 5/8"

Tamaños mínimos y máximos

CONFIGURACIÓN	TAMAÑO MÍNIMO (TAMAÑO REAL DEL MARCO DLO)	TAMAÑO MÁXIMO (TAMAÑO REAL DEL MARCO DLO)
X	21 1/4" x 16"	60" x 42" o 36" x 84" 36" x 84"

Vidrio de eficiencia energética

El vidrio templado opcional añade resistencia adicional, y el vidrio opaco o antilluvia deja pasar la luz mientras protege la privacidad.

TIPO DE VIDRIO	VALOR U	SHGC
Energy Shield	0.32	0.26
Energy Shield con rejillas	0.32	0.24
Argón/Energy Shield	0.29	0.26
Argón/Energy Shield con rejillas	0.29	0.23
Energy Shield Max	0.31	0.18
Energy Shield Max con rejillas	0.31	0.16
Argón/Energy Shield Max	0.28	0.18
Argón/Energy Shield Max con rejillas	0.28	0.16
SolarControl LowE2	0.32	0.17
SolarControl LowE2 con rejillas	0.32	0.16
Argón/SolarControl LowE2	0.29	0.17
Argón/SolarControl LowE2 con rejillas	0.29	0.15

Nota: Todos los valores se basan en LIG de 7/8" (1/8", cámara de aire, PVB de 5/16"), salvo que se indique lo contrario.



VENTANA DE TOLDO
WINGUARD VINYL

Consulte la información adicional sobre el producto y la garantía en línea.

Cree un estilo personalizado

Realce los espacios de su hogar con una variedad de opciones de acabado y configuraciones de rejilla.

OPCIONES DE ACABADO

ESTÁNDAR

Blanco

Beige

Bronce

Negro

BICOLOR

Negro
Blanco

Bronce
Blanco

TIPOS DE REJILLA



Tradicional con simulación de divisiones de 7/8"



Rejilla plana entre vidrios de 9/16"



Rejilla plana entre vidrios de 13/16"



Rejilla contorneada entre vidrios de 1"

Para obtener más información, consulte la guía técnica del producto.



Construya con audacia eligiendo una gama de estilos de ventanas y puertas PGT con amplias vistas, marcos y herrajes contemporáneos.

pgtwindows.com/product/projected-awning-window-aw5540/