

PGT WINDOWS
and DOORS

Ventana abatible **EnergyVue® Vinyl**

CA5440

El modelo 5440 EnergyVue® Vinyl de PGT está fabricado para ofrecer una eficiencia energética y estilo. Esta ventana se abre hacia fuera mediante una sencilla manivela, lo que proporciona una excelente ventilación y una vista despejada y sin obstáculos. La ventana abatible permite la ventilación incluso en días lluviosos, mientras que ofrece un cierre seguro y hermético cuando está cerrada. Su robusto marco de vinilo multicámara proporciona un ahorro energético excepcional que puede reducir las facturas de energía.



Lo que puede esperar

DISEÑO MODULAR

- Disponible en unidades simples, dobles o triples para una apertura versátil hacia la izquierda o la derecha
- Combínela con una ventana de toldo y una panorámica abatible con panel fijo a juego para una mayor flexibilidad de diseño

HERRAJES

- El sistema de cierre multipunto añade una capa adicional de resistencia y seguridad
- La manilla empotrada no interfiere en los tratamientos de ventana
- Bisagra lavable para facilitar la limpieza desde el interior de la vivienda



Diseñada para rendir

- Disponible en los siguientes estilos de marco: brida, aleta de clavo, canal en J, caja/patas iguales
- Profundidad del marco de 3 ½"
- Llave de esquina SecureConnect
- Brida delantera de doble pared de 5/8"

Tamaños mínimos y máximos

CONFIGURACIÓN	TAMAÑO MÍNIMO (TAMAÑO REAL DEL MARCO DLO)	TAMAÑO MÁXIMO (TAMAÑO REAL DEL MARCO DLO)
BISAGRA ESTÁNDAR X	17" x 20"	36" x 75"
BISAGRA TRUHold X	17" x 20"	40" x 84"

Vidrio de eficiencia energética

El vidrio templado opcional añade resistencia adicional, y el vidrio opaco o antilluvia deja pasar la luz mientras protege la privacidad.

TIPO DE VIDRIO	VALOR U	SHGC
Energy Shield	0.31	0.26
Energy Shield con rejillas	0.31	0.24
Argón/Energy Shield	0.26	0.26
Argón/Energy Shield con rejillas	0.26	0.23
Energy Shield Max	0.31	0.18
Energy Shield Max con rejillas	0.31	0.16
Argón/Energy Shield Max	0.26	0.17
Argón/Energy Shield Max con rejillas	0.26	0.16
SolarControl LowE2	0.32	0.17
SolarControl LowE2 con rejillas	0.32	0.16
Argón/SolarControl LowE2	0.27	0.17
Argón/SolarControl LowE2 con rejillas	0.27	0.15

Nota: Todos los valores se basan en IG de 3/4" (1/8", cámara de aire de 1/2", PVB de 1/8"), salvo que se indique lo contrario.



VENTANA ABATIBLE
ENERGYVUE VINYL

Consulte la información adicional sobre el producto y la garantía en línea.



Construya con audacia eligiendo una gama de estilos de ventanas y puertas PGT con amplias vistas, marcos y herrajes contemporáneos.

pgtwindows.com/product/casement-window-ca5440/

Cree un estilo personalizado

Realce los espacios de su hogar con una variedad de opciones de acabado y configuraciones de rejilla.

OPCIONES DE ACABADO

ESTÁNDAR	BICOLOR
Blanco	Negro Blanco
Beige	Bronce Blanco
Bronce	
Negro	

TIPOS DE REJILLA

			
Rejilla plana entre vidrios de 13/16"	Rejilla plana entre vidrios de 9/16"	Rejilla contorneada entre vidrios de 1"	Tradicional con simulación de divisiones de 7/8"

Para obtener más información, consulte la guía técnica del producto.